

KLEJE DO METALU I ELEMENTÓW GUMOWYCH



Dwuskładnikowy klej epoksydowy COSMOFEN AL

Zastosowanie:

- do łączenia naroży konstrukcji okiennych i drzwiowych z profili aluminiowych (anodowanych i lakierowanych)
- łatwy do dozowania i mieszania (proporcje 1:1) przy użyciu urządzenia dozującego

Parametry techniczne:

- Żywotność do pracy po zmieszaniu: 60 minut
- Idealne warunki klejenia:
 - temp. + 20 °C
 - wilgotność 50%
- Stosować w temp. > +5°C
- Wytrzymałości:
 - po 24 h - 80%
 - po 7 dniach - 100%



nr esco	jm.	Opis
92-535206	szt.	COSMOFEN AL - komponent A 1480 g
92-535214	szt.	COSMOFEN AL - komponent B 1480 g
92-608220	para	COSMOFEN AL - komponent A + B (1480 g + 1480 g)

Zastosowanie:

- do łączenia naroży konstrukcji okiennych i drzwiowych z profili aluminiowych (anodowanych i lakierowanych)
- łatwy do dozowania i mieszania (proporcje 1:1)

Parametry techniczne:

- Żywotność do pracy po zmieszaniu: 60 minut
- Idealne warunki klejenia:
 - temp. + 20 °C
 - wilgotność 50%
- Stosować w temp. > +5°C
- Wytrzymałości:
 - po 24 h - 80%
 - po 7 dniach - 100%



Dwuskładnikowy klej epoksydowy AGOMET P 79

nr esco	jm.	Opis
92-293342	szt.	AGOMET P 79 - komponent A 1000 g
92-293350	szt.	AGOMET P 79 - komponent B 1000 g
92-599255	para	AGOMET P 79 - komponent A + B (1000 g + 1000 g)

Dwuskładnikowy klej poliuretanowy COSMOFEN DUO



Zastosowanie:

- do łączenia naroży konstrukcji okiennych i drzwiowych z profili aluminiowych (anodowanych i lakierowanych)
- łatwy do dozowania i mieszania ze względu na podwójne opakowanie oraz wykorzystanie statycznego mieszadła

Parametry techniczne:

- Żywotność do pracy po zmieszaniu: 60 minut
- Żywotność do pracy po zmieszaniu w rurce mieszającej: 45 minut
- Idealne warunki klejenia:
 - temp. +20°C
 - wilgotność 50%
- Stosować w temp. >+7°C
- Wytrzymałości:
 - po 24h - 80%
 - po 7 dniach - 100%

nr esco	jm.	Opis
92-599263	szt.	COSMOFEN DUO - podwójne kartusze 550g
92-372935	karton	COSMOFEN DUO (karton = 6 sztuk podwójnych kartuszy 550g)
92-599271	szt.	COSMOFEN DUO - podwójne kartusze 900g
92-372943	karton	COSMOFEN DUO (karton = 6 sztuk podwójnych kartuszy 900g)
92-372951	szt.	Dodatkowe mieszadło statyczne

Jednoskładnikowy klej poliuretanowy COSMOPUR Constructive



Zastosowanie:

- do łączenia naroży konstrukcji okiennych i drzwiowych z profili aluminiowych (anodowanych i lakierowanych) do klejenia systemów drewniano - aluminiowych
- łatwy do dozowania ulega utwardzeniu pod wpływem wilgoci - dostarczonej z zewnątrz, lekkospieniając się

Parametry techniczne:

- Żywotność do pracy:
 - na sucho 10 minut
 - na mokro 5 minut
- Idealne warunki klejenia:
 - temp. +20°C
 - wilgotność 50%
- Stosować w temp. >+7°C
- Wytrzymałości:
 - po 24h - 50%
 - po 7 dniach - 100%

nr esco	jm.	Opis
92-599280	szt.	COSMOPUR Constructive - kartusz 470 g
92-571105	karton	COSMOPUR Constructive (karton = 20 kartuszy 470 g)



Pasta koloryzująca do klejów
COSMOFEN

Zastosowanie:

- do zabarwienia klejów COSMOFEN AL, COSMOFEN DUO
COSMOPUR



<i>nr esco</i>	<i>jm.</i>	<i>Opis</i>
92-346667	szt.	COSMOFEN - kolor biały , buteleczka 50 ml
92-346675	szt.	COSMOFEN - kolor czarny , buteleczka 50 ml
92-346683	szt.	COSMOFEN - kolor niebieski , buteleczka 50 ml
92-346691	szt.	COSMOFEN - kolor czzerwony , buteleczka 50 ml
92-346705	szt.	COSMOFEN - kolor żółty , buteleczka 50 ml

Jednoskładnikowy klej do uszczelek z APTK i EPDM
COSMOFEN CA 12

Zastosowanie:

- do klejenia styków oraz skosów uszczelek przyszybowych
w konstrukcjach okiennych i drzwiowych

Parametry techniczne:

- Żywotność do pracy: 3 sekundy
- Idealne warunki klejenia:
 - temp. + 20 °C
 - wilgotność 50%
- Stosować w temp. > +7°C
- Wytrzymałości:
 - po 16 h - 100%



<i>nr esco</i>	<i>jm.</i>	<i>Opis</i>
92-547840	szt.	COSMOFEN CA 12 - buteleczka 20 g
92-599298	karton	COSMOFEN CA 12 (karton = 20 butelek 20 g)



Pistolet dozujący do klejów



Zastosowanie:

- stosowany do dozowania klejów COSMOFEN DUO 550 g , 900 g
- **ręczny** z łożyskiem mechanicznym o skoku, umożliwia porcjowanie kleju w sposób ciągły i racjonalny
- łatwy w obsłudze i czyszczeniu

<i>nr esco</i>	<i>jm.</i>	<i>Opis</i>
92-524280	szt.	Pistolet dozujący do klejów - ręczny

Pistolet dozujący do klejów



Zastosowanie:

- stosowany do dozowania klejów COSMOFEN DUO 550 g , 900 g
- **pneumatyczny**, umożliwia porcjowanie kleju w sposób ciągły i racjonalny
- łatwy w obsłudze i czyszczeniu

<i>nr esco</i>	<i>jm.</i>	<i>Opis</i>
92-372978	szt.	Pistolet dozujący do klejów - pneumatyczny 550g
92-372986	szt.	Pistolet dozujący do klejów - pneumatyczny 900g

Urządzenie dozujące do klejów



Zastosowanie:

- stosowany do dozowania klejów COSMOFEN AL 1480 g / 1500 ml
- **mechaniczny**, umożliwia porcjowanie kleju w sposób precyzyjny, ciągły i racjonalny
- łatwy w obsłudze i czyszczeniu (możliwość montażu ściennego)

<i>nr esco</i>	<i>jm.</i>	<i>Opis</i>
92-268089	szt.	Urządzenie dozujące do klejów